

Palette de stockage et manutention - Pleine - 3 semelles

Dimensions : 1200 x 800 x 150

Référence : 158-UP4P3S-noire

Descriptif : Palette en plastique résistante aux chocs, appropriés pour les circuits fermés.



















Résistante aux UV et aux intempéries.

Sa conception permet des lavages et des séchages rapides.

Adapté pour un usage avec des films plastiques rétractable.

Utilisation dans tous types d'industrie : Alimentaire, pharmaceutique, presse, détaillants.



Caractéristiques techniques				
	Longueur :	1200 mm	 Charge Statique (*) :	5 000Kg
	Largeur :	800 mm	 Charge Dynamique (*) :	2 000Kg
	Hauteur :	150 mm	 Charge sur Rack (*) :	1 000/ 1 250 Kg
	Type de plateau :	Plein	 Température d'utilisation :	-20 à + 70°C
	Type de support :	3 semelles	 Nettoyage :	Jusqu'à 90°C
	Rebords plateau :	Option	 Emboîtables :	Non
	Hauteur d'entrée :	100 / 93 mm	 Quantité par pile :	15
	Poids :	18 kg	 Recyclable :	100%
	Matière :	PE HD	(*) Charges uniformément réparties et filmées (ISO 8611/1)	
	Coloris :	Anthracite		
Plateau anti-gliss standard				
Options : Plateau lisse – rebords.				