

## Palette de stockage et manutention - Pleine - 3 semelles

**Dimensions : 1200 x 1000 x 150**

**Référence : 158-UP7P3S-noire**

**Descriptif :** Palette en plastique résistante aux chocs, appropriés pour les circuits fermés.

Résistante aux UV et aux intempéries.



















Sa conception permet des lavages et des séchages rapides.

Adapté pour un usage avec des films plastiques rétractable.

Utilisation dans tous types d'industrie : Alimentaire, pharmaceutique, presse, détaillants.



### Caractéristiques techniques

	Longueur :	<b>1200 mm</b>		Charge Statique (*):	<b>5 000Kg</b>
	Largeur :	<b>1000 mm</b>		Charge Dynamique (*):	<b>2 000Kg</b>
	Hauteur :	<b>150 mm</b>		Charge sur Rack (*):	<b>1 000Kg</b>
	Type de plateau :	<b>Plein</b>		Température d'utilisation :	<b>-20 à + 70°C</b>
	Type de support :	<b>3 semelles</b>		Nettoyage :	<b>Jusqu'à 90°C</b>
	Rebords plateau :	<b>Option</b>		Emboîtables :	<b>Non</b>
	Hauteur d'entrée :	<b>100 / 93 mm</b>		Quantité par pile :	<b>15</b>
	Poids :	<b>21 kg</b>		Recyclable :	<b>100%</b>
	Matière :	<b>PE HD</b>	(*) Charges uniformément réparties et filmées (ISO 8611/1)		
	Coloris :	<b>Anthracite</b>			
<b>Plateau anti-gliss standard.</b> <b>Options : Plateau lisse – rebords.</b>					