

Palette de stockage et manutention - Ajouré - 3 Semelles

Dimensions : 1200x800x150

Référence : **159-UP4A3S**

Descriptif : Palette en plastique résistante aux chocs, approprié pour les circuits fermés.

Résistante aux UV et aux intempéries.



















Sa conception permet des lavages et des séchages rapides.

Adapté pour un usage avec des films plastiques rétractable.

Utilisation dans tous types d'industrie : Alimentaire, pharmaceutique, presse, détaillants.



Caractéristiques techniques

	Longueur :	1200mm		Charge Statique (*):	4 000Kg
	Largeur :	800mm		Charge Dynamique (*):	1 500Kg
	Hauteur :	150mm		Charge sur Rack (*):	750Kg
	Type de plateau :	Ajouré			
	Type de support :	3 semelles		Température d'utilisation :	-20 à + 40°C
	Rebords plateau :	6		Nettoyage :	Jusqu'à 90°C
	Hauteur d'entrée :	95/115mm		Emboîtables :	Non
	Poids :	13kg		Quantité par pile :	17
	Matière :	PP Recyclé		Recyclable :	100%
	Coloris :	Noir	(*) Charges uniformément réparties et filmées (ISO 8611/1)		

Options : Sans rebord, Personnalisable par sérigraphie ou thermographie.

Disponible avec 2 ou 3 semelles, en surface pleines ou ajouré